



KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
 Říčanská 1180
 CZ - 763 12 Vizovice

Phone: +420 577 007 711 ústředna/reception
 +420 577 007 716 zahraniční obchod/ foreign trade
 +420 577 007 714 tuzemský obchod/ inland trade
 +420 577 007 738 ekonomika/ economy

Fax: +420 577 452 837
 +420 577 452 839
 +420 577 452 052



www.container.cz
 e-mail: info@container.cz

POPIS		STANDARDNÍ PROVEDENÍ				Volitelné	
ŘADA		C3				C3	
TYPY		C3L	C3S	C3V	C3VF	C3L	C3S
Charakteristika		Obytný kontejner	Sanitární kontejner	Obytný nebo sanitární kontejner s variabilními stěnami	Obytný kontejner s variabilními stěnami flat_pack		
Stohovatelnost		3x	3x	3x	3x		
Variabilní stěny		NE	NE	ANO	ANO		
Přeprava v paketech - skladatelnost		NE	NE	NE	ANO		
SPECIFIKACE							
Rozměry	šířka	2.438 nebo 2.990mm	2.438 nebo 2.990mm	2.990mm	2.990mm	2.000mm až 2.990mm	
	délka	2.990 nebo 6.058mm	2.990 nebo 6.058mm	6.058mm	6.058mm	až 10.000mm	
	světla výška	2.300 nebo 2.500mm	2.300 nebo 2.500mm	2.500mm	2.500mm	až 3.000mm	
	hmotnost	Minimální hmotnost je 1,2 t až 6t (hmotnost se liší dle rozměru a vybavení kontejneru)					
Rám		Svařovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou					
STŘECHA							
Izolace		Pozinkovaný trapézový plech 29 mm, tl.0,7 mm					
Vnitřní obložení		Minerální vata tl.100 mm					
Odtok vody		Laminovaná dřevotřísková deska tl.10 mm, bílá					
Požární odolnost		Organizovaný 4 svody Ø60 mm, ve vnitřních rozích					
STĚNA		15'		NE		15', 30', 45', 60',90'	
Opláštění		Pozinkovaný profilovaný plech 0,55 mm					
Povrchová úprava		Lakování dvousložkovou akrylátovou barvou-barevné odstíny bez příplatku: RAL 5010, 1013, 9010, 9002, 7035, 7032					
Izolace		Minerální vata tl.60 mm		Minerální vata tl.80 mm		Až 180 mm	
Vnitřní obložení		Laminovaná dřevotřísková deska tl.10 mm, bílá					
Požární odolnost		NE		NE		15', 30', 45', 60', 90'	
PODLAHA							
Konstrukce		Rám ocelový, žebřinový z pozinkovaných profilů					
Izolace		Minerální vata tl.80 mm					
Podlaha		Dřevotřísková (V100) tl.22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Cemento-vláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Dřevotřísková (V100) tl.22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm	Dřevotřísková (V100) tl.22 mm nebo (příplatek) cementovláknitá deska (CETRIS) tl. 22mm		
Podlahová krytina		PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl.1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm nebo litá dvousložková vodovzdorná podlaha	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	PVC Tarkett Standard 184; šedá - tl. 1,5 mm	Keramická dlažba, Koberce různých druhů, Ostatní dle přání zákazníka	
ELEKTROINSTALACE							
Rozvod elektroinstalace		Rozvod ve stěnách a stropu		Rozvod ve stropu a krycích lištách			
Přívod-výstup		400 V / 32 A					
Světla		2ks zářivky 1x36 W s krytem		4ks zářivky 1x36W s krytem		Dle přání zákazníka	
příslušenství		3 x zásuvka, 1 x vypínač – rozvody ve stěnách					
El.rozvaděč		1 x 10A; 2 x 16A; FI 25 A					
VYBAVENÍ							
Venkovní dveře		ZK typ dveře, plechové zinkované 875 x 2000 mm, s kováním a cylindrickou vložkou, lakované dle barevného odstínu kontejneru					
Vnitřní dveře		Dřevěné fóliované dveře (voštinová výplň)		ZK typ dveří (plechované zinkované) nebo dřevěné fóliované dveře (voštinová výplň)		Dle přání zákazníka	
Okno		Plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, k=1,1	Plastové 600 x 450 mm, sklopné, k=1,1	Plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, k=1,1	Plastové 1765 x 1335 mm, otevíravo-sklopné s integrovanou plastovou roletou, k=1,1	Dle přání zákazníka	
Sanitární vybavení		NE	ANO (dle typu)	NE	NE	Dle přání zákazníka	