



KOMA MODULAR CONSTRUCTION s.r.o.
 Říčanská 1180
 CZ - 763 12 Vizovice

Phone: +420 577 007 711 ústředna/reception Fax: +420 577 452 837
 +420 577 007 716 zahraniční obchod/ foreign trade +420 577 452 839
 +420 577 007 714 tuzemský obchod/ inland trade +420 577 452 052
 +420 577 007 738 ekonomika/ economy



www.container.cz
 e-mail: info@container.cz

POPIS	STANDARDNÍ PROVEDENÍ	Z3	VOLITELNÉ	VOLITELNÉ
ŘADA	Z3			
TYPY	Z	ZF	Z	ZF
Charakteristika	Skladový kontejner	Skladový pozinkovaný skladatelný kontejner		
Stohovatelnost	ANO	NE		
Vyměnitelné stěny	NE	ANO		
Přeprava v paketech - skladatelnost	NE	ANO		
SPECIFIKACE				
Rozměry	šířka	2.438 mm	2.200 mm	2.200 mm
	délka	6.058 mm	6.000 mm	2.438, 2.990 mm
	světla výška	2.386 mm	2.000 mm	2.431, 2.058 mm
	hmotnost	1.590 kg	780 kg	
Rám	Svařovaný ocelový rám, opatřený vrchní akrylátovou dvousložkovou barvou	Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, nelakovaný		
STŘECHA				
Krytina	Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Rám + výplň základního rámu z pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,75mm, střecha neizolovaná, bez střešních svodů		
Izolace	neizolovaný	neizolovaný	ANO, dle přání zákazníka	
Vnitřní obložení	Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Rám + výplň základního rámu z pozinkovaného trapézového plechu tl. 0,75mm, střecha neizolovaná, bez střešních svodů	ANO, dle přání zákazníka	
Odtok vody	Neorganizovaný	Neorganizovaný		
Požární odolnost	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
STĚNA				
Opláštění	Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Opláštění ocelovým pozinkovaným trapézovým plechem tl. 0,75mm, neizolované, bez odvětrání		
Povrchová úprava	Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,75mm		
Izolace	neizolovaný	neizolovaný	ANO, dle přání zákazníka	
Vnitřní obložení	Ocelový profilovaný plech tl. 1,5 mm opatřený dvousložkovou akrylátovou barvou	Pozinkovaný trapézový plech tl. 0,75mm	ANO, dle přání zákazníka	
Požární odolnost	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
PODLAHA				
Konstrukce	Příčné svařované ocelové nosníky	Šroubovaný ocelový rám z žárově pozinkovaných profilů, nelakovaný		
Izolace	neizolovaný	neizolovaný	ANO, dle přání zákazníka	
Podlaha	ocelový plech	Dřevěná podlaha (pero, drážka) tl. 35mm, nosnost 500 kg/m2	Oboustranně foliovaná překližka, tl. 18mm	
Podlahová krytina	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
ELEKTROINSTALACE				
	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
VYBAVENÍ				
Venkovní dveře	plechové dvoukřídlé vrata se dvěma kloubovými závěsy a tyčovými uzávěry namontovanými v dveřním rámu s dveřními zámky a celním uzávěrem + bezpečnostní klapka, opatřená z obou stran základní antikorozií barvou a z vnější strany vrchní dvousložkovou barvou.	Dvoukřídlé dveře s klikou a zámkem, vstupní profil při otevřených dveřích 1930x1930 mm	ANO, dle přání zákazníka	
Vnitřní dveře	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
Okno	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	
Sanitární vybavení	NE	NE	ANO, dle přání zákazníka	